

# MULTEMP SRL

Multemp SRL 採用了低溫性及潤滑性皆優異之低黏度合成油所製成，主要於密封軸承，長久以來受到各大軸承廠及電機製造商所指定使用。其特點為：

- 低噪音：以純淨的原料在無塵室製造生產；可使軸承運轉不產生的噪音。
- 低溫性：以特殊合成油為基礎油；可在-50°C極低溫下輕易啟動潤滑元件。
- 長壽命：含精煉的抗氧化添加劑；可有效的延長給脂保養週期及軸承壽命。
- 防銹性：在鹽水或嚴苛濕氣環境下依舊表現出優異的防銹特性。

用途：各種要求高速，低噪音之馬達軸承，車輛電裝軸承等。

## 一般性狀表

使用溫度範圍-50°C~150°C

測試項目	測試方法	Multemp SRL
增稠劑	--	鋰基
外觀	--	淡褐色
針入度 25°C	ASTM D 217	250
滴點 °C	ASTM D 566	190
銅板腐蝕 100°Cx24h	ASTM D 4048	合格
蒸發量 99°Cx24h %	ASTM D 972	0.30
離油度 100°Cx24h %	FTMS 791-321	1.2
氧化安定度 99°Cx100h	ASTM D 942	25
ASTM 壽命 125°C	ASTM D 1741	4000hr
軸承防銹 52°Cx48h	ASTM D 1743-73	# 1
不純物 雜質/cm <sup>3</sup>	10 μm 或以上	400
	25 μm 或以上	100
	75 μm 或以上	0
	125 μm 或以上	0
低溫啟動 (-40°C)	啟動 迴轉	ASTM D 1478-63 11 2.8

請注意

- 記載的數值是公司試驗測定的代表值，並不代表保證。會有不預告而變更之情形
- 本產品的使用說明、請參考物質安全資料表 (MSDS)。
- 本產品的詳情請與公司正式的銷售代理店或經由公司網站查