

KYODO YUSHI ASIA PTE LTD

No.2 GUL CRESCENT SINGAPORE 659518

TEL(65)68617737 FAX(65)68615611

CITRAX MP

Citrax MP 係嚴選精製的礦油配合鋰基而成的汎用滑脂，對於延長軸承的壽命可發揮優異的性能。特別適合底盤、車身及各種一般設備潤滑用的萬能潤滑脂。

用途：各種車輛、工作機械、齒輪箱、產業機械、建設機械等各種潤滑。

一般性狀表

使用溫度範圍：-20°C~130°C

測試項目	測試依據	No.2	No.3
增稠劑	--	鋰基	
基油	--	礦油	
外觀	--	淡黃棕色	
針入度	ASTM D 217	280	235
滴點 °C	ASTM D 566	207	210
蒸發量 (90°C, 22h) %	ASTM D 972	0.15	0.15
離油度 (100°C, 24h) %	FTMS791C-321	2.5	1.0
銅板腐蝕 (100°C, 24h)	ASTM D 4048	Pass	Pass
氧化安定度 (99°C, 100h)	ASTM D 942	25	25
軸承防銹 (52°C, 48h)	ASTMD1743-73	#1	#1
水洗耐水度 (38°C, 1h)	ASTM D 1264	2.0	0.5

請注意

- 記載的數值是公司試驗測定的代表性狀值,並不代表保證。會有不經預告而變更之情形。
- 本產品的使用說明、請參考物質安全資料表 (MSDS)。
- 本產品的詳情請與公司正式的銷售代理店或經由公司網站查詢。